

電気絶縁用

軟質塩化ビニル粘着テープ

ビニルテープ

No.21N

配線工事の電気絶縁用として
すぐれた性能を発揮します。

特徴

- 電気特性がよい
- 端末ハガレが少ない
- カット性がよい
- 耐寒性がよい
- 初期粘着力がよい
- 貯蔵性がよい
- カラーは10色と豊富

主な用途

配線工事に、配線識別に、
機械工具の絶縁に

環境対策品（結束 識別用）

結束・識別用粘着テープ

エコバンディングテープ

No.2500

No.2550

環境にやさしいテープです!!

基材は非PVC、粘着剤は無溶剤です。

手切れ性が良い!

PVCテープ同様なじみやすく、
手で切れます。

色の品揃え豊富!

色での識別、ロット管理にも
利用できます。



使用及び保管上の注意

- 使用に際しては、本製品が用途（目的・条件）に適合するか、充分ご確認の上、ご使用ください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

一般特性

項目	単位	特性値	JIS C 2336
厚さ	mm	0.2	0.2±0.03
粘着力	N/19mm	3.00	0.5N/10mm以上
引張り強さ	N/19mm	65.0	15N/10mm以上
伸び	%	200	100以上
体積抵抗値	Ω・cm	1.7×10 ¹³	—
絶縁耐力—常態	kV/mm	57.0	25以上

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

幅(mm)	長さ(m)	包装	箱
19	10 および 20	(1巻PP包装)×10巻シュリンクパック	200巻/箱

色

色(10色)	赤、黄、緑、青、白、灰、黒、アイボリー、透明、茶
--------	--------------------------

※茶色は受注生産の為、別途ご相談ください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™

まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実色の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。