


# ホールディング<sup>TM</sup>テープ No.3800TN

適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた、仮止め用テープ



### 特長

- はがした時に糊が残りにくい

### 用途

- OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定  
※事前にご評価のうえご使用ください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用(仮止め用)粘着テープです。  
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

### 一般特性

項目	単位	No.3800TN
厚さ	mm	0.063
粘着力	N/25mm	10.00
保持力	mm/60分	0.1
巻戻し力	N/25mm	0.7
引張強度	N/25mm	170
伸び	%	110
基材		ポリエステル

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### 印刷・色

	No.3800TN
印刷	—
色	ライトブルー

※印刷はできません。

### サイズ・入数

サイズ		入数(巻)
幅(mm)	長さ(m)	No.3800TN
12	50	200
19		130
25		100
40		60
50		50

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ<sup>TM</sup> まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。