

ダンプロン™

No.3270

No.3290

テープ強度と粘着力にすぐれた梱包用OPPテープ



特長

- テープ強度と粘着力にすぐれる

用途

- 段ボールの梱包用・包装用

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

一般特性

項目	単位	No.3270	No.3290
厚さ	mm	0.070	0.090
粘着力	N/25mm	8.10	8.10
保持力	mm/30分	0.1	0.1
巻戻し力	N/25mm	3.0	3.4
引張強度	N/25mm	130	190
伸び	%	150	150
基材		ポリプロピレン	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.3270 / No.3290
印刷	—
色	透明・段ボール色

※印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)	
幅 (mm)	長さ (m)	No.3270	No.3290
25	50	100	100
		80	80
		50	50
		50	50
		40	40
50	100	50	—
38	500	—	—
		5	5
50	1000	5	—

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。